EARTH MOVING MACHINES

Paload
PALAZZANI

WHEELED LOADERS

	Steering	Transmission	Net power	Max power	Speed	Standard tyres	Bucket capacity	Bucket width	Height at the pin	Operating weight
PL 145	Articulated	Hydrostatic	69,3 HP 51,7 kW	71,3 HP 53,2 kW	21 km/h (opt 31km/h)	12,5 - 20	0,90 m^3	1900 mm	3250 mm	4900 ÷ 5300 kg
PL 155	Articulated	Hydrostatic	69,3 HP 51,7 kW	71,3 HP 53,2 kW	21 km/h (opt 31km/h)	16/70 - 20	1,00 m^3	2000 mm	3250 mm	5100 ÷ 5300 kg
PL 155HS	Articulated	Hydrostatic	72 HP 53,7 kW	74 HP 55,3 kW	40 km/h	16/70-20	1,00 m^3	2000 mm	3335 mm	5300 ÷ 5500 kg
PL 165	Articulated	Hydrostatic	85 HP 62,5 kW	91,7 HP 67,4 kW	40 km/h	16/70-24	1,15 m^3	2100 mm	3450 mm	6400 ÷ 7000 kg
PL 165 XL	Articulated	Hydrostatic	85 HP 62,5 kW	91,7 HP 67,4 kW	40 km/h	405/70-R24	1,25 m^3	2200 mm	3450 mm	6800 ÷ 7000 kg
PL 185	Articulated	Hydrostatic	126,5 HP 93 kW	130 HP 95,8 kW	40 km/h	15,5 - 25	1,5 m^3	2350 mm	3680 mm	8650 ÷ 9350 kg
PL 185 XL	Articulated	Hydrostatic	126,5 HP 93 kW	130 HP 95,8 kW	40 km/h	15,5 - 25	1,6 m^3	2400 mm	3680 mm	9050 ÷ 9350 kg
PL 195	Articulated	Hydrostatic	126,5 HP 93 kW	130 HP 95,8 kW	40 km/h	17,5 - R25	1,6 m^3	2400 mm	3793 mm	9360 ÷ 9860 kg
PL 195 XL	Articulated	Hydrostatic	126,5 HP 93 kW	130 HP 95,8 kW	40 km/h	17,5 - R25	1,7 m^3	2450 mm	3793 mm	9460 ÷ 9860 kg
PL 1105	Articulated	Hydrostatic	147 HP 108 kW	151 HP 111 kW	40 km/h	20,5 - 25	2,10 m^3	2540 mm	3850 mm	11850 ÷ 12420 kg

WHEELED LOADERS

	Steering	Transmission	Net power	Max power	Speed	Standard tyres	Bucket capacity	Bucket width	Height at the pin	Operating weight
PT 182	Articulated	Hydrostatic	126,5 HP 93 kW	130 HP 95,8 kW	40 km/h	15,5 - 25	1,4 m^3	2250 mm	3987 ÷ 4791 mm	9000 ÷ 9200 kg
PT 192	Articulated	Hydrostatic	126,5 HP 93 kW	130 HP 95,8 kW	40 km/h	17,5 - 25	1,6 m^3	2400 mm	4017 ÷ 4936 mm	9600 ÷ 9800 kg
PT 1102	Articulated	Hydrostatic	147 HP 108 kW	151 HP 111 kW	40 km/h	17,5 - R25	2,0 m^3	2540 mm	4360 ÷ 5510 mm	12200 ÷ 12600 kg

BACKHOE LOADERS

	Steering	Transmission	Net power	Max power	Speed	Standard tyres	Bucket capacity	Bucket width	Height at the pin	Digging depth	Rear breakout force	Operating weight
PB 130	4WS	Hydrostatic	49 HP 36 kW	51 HP 37,5 kW	25 km/h	10 x 16,5	0,50 m^3	1490 mm	2700 mm	2820 mm	2870 kg	3500 ÷ 3800 kg
PB 50	4WS	Hydrostatic	72 HP 53 kW	75 HP 55 kW	31 km/h	365/70 R18	0,75 m^3	1900 mm	3200 mm	3650 mm	3600 kg	5500 ÷ 6000 kg
PB 60	4WS	Hydrostatic	100 HP 73,5 kW	100 HP 73,5 kW	31 km/h	14,5 - 20	0,80 m^3	2000 mm	3310 mm	4200 mm	4600 kg	6200 ÷ 6600 kg
PB 70	Articulated	Hydrostatic	100 HP 73,5 kW	100 HP 73,5 kW	30 km/h	14,5 - 20	1,00 m^3	2000 mm	3300 mm	4200 mm	4600 kg	6350 ÷ 6800 kg
PB 80	Articulated	Hydrostatic	105 HP 77 kW	105 HP 77 kW	39 km/h	16/70 x 24	1,10 m^3	2200 mm	3400 mm	4800 mm	5560 kg	8400 ÷ 9000 kg
PB 90	Articulated	Hydrostatic	118 HP 87 kW	124 HP 91 kW	31 km/h	405/70-24	1,25 m^3	2400 mm	3485 mm	5770 mm	6000 kg	9000 ÷ 9500 kg